

安全データシート(SDS)

1. 製品及び会社情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 製品名 | : エンメイ600 スプレー |
| 会社名 | : 株式会社創新 |
| 住所 | : 東京都豊島区上池袋4-11-16ノックストールビル3階 |
| 電話番号 | : 03-3918-3100 |
| FAX番号 | : 03-3918-3511 |
| 推奨用途 | : チッピングコート着色剤 |
| 使用上の制限 | : 業務使用 |

2. 危険有害性の要約

GHS分類

| | | |
|-----------|------------------|---------------------------|
| 物理化学的危険性 | エアゾール | 区分1 |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分外 |
| | 急性毒性(経皮) | 区分外 |
| | 急性毒性(吸入:ガス) | 区分外 |
| | 急性毒性(吸入:蒸気) | 区分4 |
| | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 |
| | 発がん性 | 区分2 |
| | 生殖毒性 | 区分1B |
| | 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(血液、中枢神経、視覚器、肝臓、腎臓、全身) |
| | 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(麻酔作用) |
| | 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(中枢神経、肺、視覚器) |
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分外 |
| | 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分外 |

GHSラベル要素

絵表示またはシンボル



注意喚起語

危険有害性情報

| |
|-----------------------------------|
| 危険 |
| 極めて可燃性の高いエアゾール |
| 高压容器: 熱すると破裂のおそれ |
| 吸入すると有害 |
| 強い眼刺激 |
| 発がんのおそれの疑い |
| 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |
| ばく露により血液、中枢神経、視覚器、肝臓、腎臓、全身の障害のおそれ |
| 眠気またはめまいのおそれ |
| 長期または反復ばく露による中枢神経系、肺、視覚器の障害のおそれ |

注意書き

安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。
裸火または他の着火源に噴霧しないこと。
使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

| | |
|------|--|
| 応急措置 | 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。 |
| | 使用前に取扱説明書を入手すること。 |
| | すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 |
| 保管 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 |
| | 取扱い後はよく手、顔を洗うこと。 |
| | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 |
| 廃棄 | 気分が悪い時は医師に連絡すること。 |
| | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 |
| | 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。 |

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物
成分

| 化学名 | 含有率 | CAS番号 | 化審法番号 | 安衛法 | | PRTR | 毒劇 |
|----------------------|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 表示 | 通知 | | |
| アンモニア水 | 0.03-0.3% | 1336-21-6 | 1-314 | 非該当*1 | 非該当*1 | 非該当 | 非該当*1 |
| カーボンブラック | 0.3-1.3% | 1333-86-4 | 対象外 | ≥1% | ≥0.1% | 非該当 | 非該当 |
| メチルアルコール | 0.3-1.3% | 67-56-1 | 2-201 | ≥0.3% | ≥0.1% | 非該当 | 非該当*2 |
| 3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール | 0.3-1.3% | 56539-66-3 | 2-3079 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
| エチレングリコールモノブチルエーテル | 0.7% | 111-76-2 | 2-407 | 非該当*3 | ≥0.1% | 非該当*3 | 非該当 |
| プロピレングリコールモノメチルエーテル | 0.3-1.3% | 107-98-2 | 2-404 | ≥1% | ≥1% | 非該当 | 非該当 |
| 精製水 | 3.3% | 7732-18-5 | 対象外 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
| エチレングリコールイソプロピルエーテル | 3.3% | 109-59-1 | 2-410 | ≥1% | ≥1% | 非該当 | 非該当 |
| ジメチルエーテル | 66.7% | 115-10-6 | 2-360 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |

*1 アンモニアとして閾値未満で非該当

*2 原体のみ劇物、製剤は非該当

*3 閾値未満で非該当

4. 応急措置

| | |
|-----------|---|
| 吸入した場合 | 新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪いときは、医師の診断を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚を石鹸と多量の流水またはシャワーで洗う。 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 |
| 眼に入った場合 | 直ちに、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。 |
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 |

5. 火災時の措置

| | |
|-------------|---------------------|
| 消火剤 | 粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、散水 |
| 使ってはならない消火剤 | 棒状注水 |

特有の危険有害性

加圧容器で、加熱すると爆発する可能性がある。
極めて燃えやすい。熱、火花、火炎で容易に発火する。
火災によって有害性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法

消火作業は可能な限り風上から行う。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
漏洩を止め、安全な場所に移動可能であれば移動させる。
容器周辺が火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。
移動できない場合は、容器に外部から放水して冷却する。

**消火を行う者の保護具
及び予防措置**

呼吸用保護具を着用する。

6. 漏洩時の措置**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

流出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用する。
風上から作業し、風下の人を退避させる。

環境に対する注意事項

流出した製品の河川、水路、下水溝などへの流出を防止する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材**回収**

適切な吸着剤に吸着させ、あるいはスコップ等ですくい取り、適切な容器に回収する。

中和

「13. 廃棄上の注意」に従い適切に処理する。

二次災害の防止策

付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。
衝撃、静電気による着火を防ぐために火花が発生しない材質の用具を用いる。

7. 取扱い上及び保管上の注意**取扱い****技術的対策(局所排気、全体換気等)**

気中濃度を管理濃度、許容濃度或は推奨される濃度以下を保つために、適切な全体換気または局所排気を行う。

取扱者のばく露防止の記載

取り扱いは、換気の良い場所で行う。
皮膚・眼への接触を避ける。
周囲での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。火気厳禁。
静電気対策のため装置等は接地し、電気機器類は防爆構造のものを用いる。
工具は火花防止の材質のものを用いる。
40°Cを超えた温度にさらさない。
密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を設置し、適切な保護具をつけて作業すること。

接触回避

酸化剤との接触を回避する。

衛生対策

取扱い後は、手、顔をよく洗い、うがいをする。

保管**安全な保管条件**

換気の良い場所で、容器を密閉し保管する。
直射日光の当たる自動車内や、温度が40°C以上になる場所におかない。
火気、熱源から遠ざけて保管する。
施錠して訪韓する。
水回り、湿度の高いところ、酸性雰囲気などの場所などは容器が錆びて内容物が噴出、破裂する恐れがあるので、腐食しやすい場所で保管しないこと。

安全な容器包装材料

製品容器のまま使用する。

**8. ばく露防止及び保護措置
安衛法**

| | | |
|----------|--------------------|--------|
| 管理濃度 | メタノール | 200ppm |
| | エチレングリコールモノブチルエーテル | 25ppm |
| 濃度基準設定物質 | 設定されていない | |

許容濃度

| | | | | |
|----------|---------------------|----------|--|-------------|
| 日本産業衛生学会 | アンモニア | 25ppm | | |
| | カーボンブラック | 第2種粉塵として | 1mg/m ³ (吸入性粉塵) 4mg/m ³ (総粉塵) | |
| ACGIH | メタノール | | 200ppm | |
| | エチレングリコールモノブチルエーテル | | 20ppm | |
| | カーボンブラック | TWA | 3mg/m ³ | |
| | メチルアルコール | TWA | 200ppm | STEL 250ppm |
| | エチレングリコールモノブチルエーテル | TWA | 20ppm | |
| | プロピレングリコールモノメチルエーテル | TWA | 50ppm | STEL 100ppm |

設備対策

排気装置を設け、蒸気が滞留しないようにする。
 取扱設備は防爆型を使用し、必ず接地する。
 取扱い場所に、高温、発火源となるものを置かない。
 室内、密閉場所での作業の場合、十分換気できる設備で、作業者のばく露を避ける。

保護具

| | |
|------------|----------------------|
| 呼吸用保護具 | 有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク |
| 手の保護具 | 不透過性保護手袋、ブチルゴム製を推奨 |
| 眼の保護具 | 保護めがねできればゴーグル |
| 皮膚及び身体の保護具 | 不浸透性保護前掛け、長袖保護服、保護長靴 |

9. 物理的及び化学的性質

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 物理的状態 | エアゾール |
| 色 | 黒色 |
| 臭い | 溶剤臭 |
| 融点／凝固点 | 情報なし |
| 沸点又は初留点及び沸点範囲 | 混合物 |
| 可燃性 | 可燃性 |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 | 情報なし |
| 引火点 | 液体成分 引火しない／ 噴射剤 -41℃ |
| 自然発火点 | 情報なし |
| 分解温度 | 情報なし |
| pH | 情報なし |
| 動粘性率 | 情報なし |
| 溶解度 | 混合物 |
| n-オクタノール／水分配係数 (log値) | 混合物 |
| 蒸気圧 | 情報なし |
| 密度及び／又は相対密度 | 情報なし |
| 相対ガス密度 | 情報なし |
| 粒子特性 | 適応しない |
| その他データ | 情報なし |

**10. 安定性及び反応性
反応性**

製品番号:

通常の取り扱いでは安定。

化学的安定性

通常の取り扱いでは安定。

避けるべき条件

圧力容器は使用後も穴をあけたり、焼却しない。高温。

混触危険物質

強酸化剤

危険有害な分解生成物

一酸化炭素、二酸化炭素

11. 有害性情報

製品としての有害性情報はない、成分の有害性情報は以下のとおりである。

急性毒性

急性吸入(蒸気)

エチレングリコールモノブチルエーテル 区分2

プロピレングリコールモノメチルエーテル 区分4

エチレングリコールイソプロピルエーテル 区分4

眼への重篤な損傷性/眼刺激性

メチルアルコール 区分2

エチレングリコールモノブチルエーテル 区分2A

エチレングリコールイソプロピルエーテル 区分2B

発がん性

カーボンブラック 区分2

生殖毒性

メチルアルコール 区分1B

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

メチルアルコール 区分1(視覚器、全身毒性、中枢神経系)

区分3(麻酔作用)

エチレングリコールモノブチルエーテル 区分1(中枢神経系、血液、肝臓、腎臓)

プロピレングリコールモノメチルエーテル 区分3(麻酔作用)

エチレングリコールイソプロピルエーテル 区分1(血液)

ジメチルエーテル 区分3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

カーボンブラック 区分1(肺)

メチルアルコール 区分1(視覚器、中枢神経系)

エチレングリコールモノブチルエーテル 区分2(血液)

エチレングリコールイソプロピルエーテル 区分2(血液)

誤えん有害性

情報なし

12. 環境影響情報

製品としての環境有害性情報はない、成分の環境有害性情報は以下のとおりである。

生態毒性

製品の生態毒性に寄与する情報はない。

残留性・分解性

製品の残留性・分解性に寄与する情報はない。

生体蓄積性

製品の生体蓄積性に寄与する情報はない。

土壤中の移動性

製品の土壤中の移動性に寄与する情報はない。

オゾン層への有害性

モントリオール議定書の附属書に列記されている成分を含有していない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

汚染容器及び包装

内容物を完全に除去した後に処分する。

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の規準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

国際規制

| | |
|----------|------------------|
| 海上輸送： | IMOの規定に従う。 |
| 国連番号 | UN1950 |
| 品名(日本語名) | エアゾール |
| 国連分類 | 2.1 |
| 副次危険性 | なし |
| 容器等級 | - |
| 海洋汚染物質 | - |
| 航空輸送： | ICAO/IATAの規定に従う。 |
| 国連番号 | UN1950 |
| 品名(日本語名) | エアゾール |
| 国連分類 | 2.1 |
| 副次危険性 | なし |
| 容器等級 | - |

緊急時応急措置指針番号 (NAERG) 126

国内規制

| | |
|--------|-------------|
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う |
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う |
| 陸上規制情報 | 該当する法律に従う。 |

その他

転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
直射日光を避けて輸送する。

15. 適用法令

| | | |
|-------------|---------------|--|
| 化審法 | 優先評価化学物質 | 2-(1-メチルエトキシ)エタノール(別名エチレングリコールモノイソプロピルエーテル) |
| 化学物質排出管理促進法 | | 非該当 |
| 労働安全衛生法 | 表示義務、通知義務対象物質 | カーボンブラック、メタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル |
| | 通知義務対象物質 | エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル |
| | 有機則 | 非該当 |
| | 特化則 | 非該当 |
| | がん原性物質 | 非該当 |
| | 皮膚等障害化学物質 | メタノール |
| | 濃度基準設定物質 | 非該当 |
| 毒物及び劇物取締法 | | 非該当 |
| 消防法 | | 非危険物 |
| 高圧ガス保安法 | | 適用除外(可燃性ガス、液化ガス) |

16. その他情報

本SDSは下記規格等に基づいて作成しています。

- ・JIS Z 7252:2019 「GHSに基づく化学品の分類方法」
- ・JIS Z 7253:2019 「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
-ラベル、作業内容の表示及び安全データシート(SDS)」
- ・GHS日本政府分類
- ・NITR-CHRIP

- ・令和5年度施行化管法改訂に伴う見直し(非該当)
- ・令和5年度及び令和6年度施行労働安全衛生法がん原性物質の該否確認(非該当)
- ・令和6年度安衛法改訂、皮膚等障害化学物質に伴う見直し(該当)
- ・令和6年度安衛法改訂、濃度基準設定物質に伴う見直し(非該当)

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の見直しを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。