

## 安全データシート(SDS)

## 1. 製品及び会社情報

製品名	: 440エクスプレス
製品コード	: 104440
会社名	: 株式会社創新
住所	: 東京都豊島区上池袋4-11-16ノックストールビル3階
電話番号	: 03-3918-3100
FAX番号	: 03-3918-3511
推奨用途	: 自動車用板金パテ 巣穴消し剤
使用上の制限	: 業務使用

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

## 物理化学的危険性

引火性液体 区分3

## 健康に対する有害性

急性毒性(吸入:蒸気) 区分4

皮膚腐食性/刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2A

発がん性 区分2

生殖毒性 区分1B

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(中枢神経系、血液系、呼吸器、肝臓、腎臓)

区分2(全身毒性)

区分3(気道刺激性・麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(神経系、血液系、呼吸器)

区分2(聴覚器)

誤えん有害性 区分1

## 環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性) 区分2

水生環境有害性 長期(慢性) 区分3

## GHSラベル要素

## 絵表示またはシンボル

注意喚起語  
危険有害性情報

## 危険

引火性液体および蒸気  
吸入すると有害  
皮膚刺激  
強い眼刺激  
発がんのおそれの疑い  
生殖能または胎児への悪影響のおそれ  
中枢神経系、血液系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害  
全身毒性の障害のおそれ  
呼吸器への刺激のおそれ  
眠気またはめまいのおそれ  
長期にわたる、または反復ばく露による神経系、血液系、呼吸器の障害  
長期にわたる、または反復ばく露による聴覚器の障害のおそれ  
飲み込んで軌道に侵入すると生命に危険のおそれ  
水生生物に毒性

長期継続的影響により水生生物に有害

**注意書き**  
**安全対策**

熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
容器を密閉しておくこと。  
容器を接地しアースを取ること。  
防爆型の電気/換気/照明等機器を使用すること。  
火花を発生させない工具を使用すること。  
静電気放電に対する措置を講ずること。  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。  
取扱い後は手、顔をよく洗うこと。  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入をしないこと。  
使用前に取扱説明書入手すること。  
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

**応急措置**

環境への放出を避けること。  
皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。  
火災の場合: 消火するために適切な消火剤を使用すること。  
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当を受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当を受けること。  
ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当を受けること。  
吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。  
無理に吐かせないこと。  
気分が悪い時は医師に連絡すること。

**保管**

漏出物を回収すること。  
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。  
涼しいところに置くこと。

**廃棄**

施錠して保管すること。  
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し適切に廃棄すること。

**3. 組成及び成分情報**

化学物質・混合物の区別 : 混合物  
成分 :

化学名	含有率	CAS番号	化審法番号	安衛法			化管毒劇
				表示 通知	がん原 皮膚障害	特化則 有機則	化管法 毒劇法
タルク	10-30%	14807-96-6	対象外	非該当	非該当	非該当	非該当
				非該当	非該当	非該当	非該当
エチレングリコールモノブチルエーテル	7-13%	111-76-2	2-407	該当	非該当	非該当	非該当
				該当	該当	第二種	非該当
キシレン	5-10%	1330-20-7	3-3	該当	非該当	非該当	第一種
				該当	該当	第二種	非該当 <sup>*1</sup>
エチルベンゼン	1-5%	100-41-4	3-28	該当	非該当	該当	第一種
				該当	特化則	非該当	非該当
メチル-n-ペンチルケトン	1-5%	110-43-0	2-542	該当	非該当	非該当	非該当
				該当	非該当	非該当	非該当
イソプロパノール	1-5%	67-63-0	2-207	該当	非該当	非該当	非該当
				該当	非該当	第二種	非該当
炭酸マグネシウム	1-5%	546-93-0	1-155	非該当	非該当	非該当	非該当
				非該当	非該当	非該当	非該当
非晶質シリカ	1-5%	7631-86-9	1-548	非該当	非該当	非該当	非該当
				非該当	非該当	非該当	非該当

製品名：440エクスプレス

2-メトキシプロピル=アセタート	0.1-1%	70657-70-4	なし	非該当	非該当	非該当	非該当
				非該当	非該当	非該当	非該当
クロレンド酸	0.1-1%	115-28-6	3-3	非該当*2	非該当	非該当	非該当
				該当	非該当	非該当	非該当

\*1:原体は劇物、製剤は非該当

\*2:規制閾値未滿で非該当

#### 4. 応急措置

##### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

##### 皮膚に付着した場合

多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

##### 眼に入った場合

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

直ちに、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易

に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

##### 飲み込んだ場合

目の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

#### 5. 火災時の措置

##### 消火剤

粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、砂、霧状水

##### 使ってはならない消火剤

棒状注水

##### 災時の特有の危険有害性

情報なし

##### 特有の消火方法

火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

消火作業は、風上から行う。

周囲の設備等に散水して冷却する。

##### 消火を行う者の保護具

消火活動では適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

#### 6. 漏洩時の措置

##### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

流出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

漏洩時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。

風上から作業し、風下の人を退避させる。

##### 環境に対する注意事項

流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を及ぼさないように注意する。

##### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

###### 回収

スコップですくい取り空容器に回収する、取除いた後、残りをウエス、雑巾等でよくふき取る。

###### 中和

「13、廃棄上の注意」に従い適切に処理する。

###### 二次災害の防止策

こぼれた場所は滑りやすいために注意する。

付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

#### 7. 取扱い上及び保管上の注意

##### 取扱い

###### 技術的対策(局所排気、全体換気等)

気中濃度を管理濃度、許容濃度或は推奨される濃度以下を保つために、適切な全体換気または局所排気を行う

##### 取扱者のばく露防止の記載

取扱いは、換気の良い場所で行う。

取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。

製品名：440エクスプレス

**接触回避**

「10. 安定性及び反応性」にある混触危険物質と接触しないように取扱う。

**衛生対策**

取扱い後は、手、顔をよく洗い、うがいをする。

**保管****安全な保管条件**換気の良い場所で、容器を密閉し保管する。  
日光から遮断すること。**安全な容器包装材料**

オリジナルの容器に保管する。

**8. ばく露防止及び保護措置**

安衛法	管理濃度		
		キシレン	50ppm
		エチレングリコールモノブチルエーテル	25ppm
		エチルベンゼン	20ppm
		イソプロピルアルコール	200ppm

濃度基準値設定物質 設定されていない

**許容濃度**

日本産業衛生学会 (2022年)	タルク(第1種粉じん)	0.5mg/m <sup>3</sup>	(吸入粉塵)
		2mg/cm <sup>3</sup>	(総粉塵)
ACGIH (2020年)	キシレン	50ppm	
	エチレングリコールモノブチルエーテル	20ppm	
	エチルベンゼン	50ppm	
	イソプロピルアルコール	50ppm	
	キシレン	TWA 100ppm	
タルク	TWA 2mg/m <sup>3</sup>		
エチレングリコールモノブチルエーテル	TWA 20ppm		
エチルベンゼン	TWA 20ppm		
2-プロパノール	TWA 200ppm		
	STEL 400ppm		

**設備対策**屋内作業場での使用の場合は発生源を密閉化し、又は、局所排気装置を設置する。  
取扱場所の近くに安全シャワー、手洗い、洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する**保護具**

呼吸用保護具：	有機ガス用防毒マスクを着用する
手の保護具：	耐透過性保護手袋
眼の保護具：	安全眼鏡、安全ゴーグル
皮膚及び身体の保護具：	長袖作業衣

**9. 物理的及び化学的性質**

物理的状態	液体
色	灰色
臭い	芳香臭
融点／凝固点	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	139°C
可燃性	可燃性
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	情報なし
引火点	27°C
自然発火点	情報なし
分解温度	情報なし
pH	情報なし
動粘性率	情報なし
溶解度	水に対して不溶

製品名： 440エクスプレス

n-オクタノール／水分配係数(log値)	1.36
蒸気圧	情報なし
密度及び／又は相対密度	情報なし
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし
その他データ	VOC含有率 使用時 285.1g/L

## 10. 安定性及び反応性

### 反応性

情報なし

### 化学的安定性

通常の条件下では安定

### 危険有害反応可能性

通常の取扱いでは起らない

### 避けるべき条件

過加熱

### 混触危険物質

強酸化剤

### 危険な分解生成物

二酸化炭素、一酸化炭素、炭化水素

## 11. 有害性情報

製品としての有害性情報はない、成分の有害性情報は以下の通りである。

### 急性毒性

#### 経口

キシレン	ラットLD50 8800mg/kg
エチレングリコールモノブチルエーテル	ラットLD50 1746mg/kg
エチルベンゼン	ラットLD50 4700mg/kg
メチル-n-ペンチルケトン	ラットLD50 1600mg/kg
イソプロパノール	ラットLD50 4384mg/kg

#### 経皮

キシレン	ウサギLD50 1700mg/kg
エチレングリコールモノブチルエーテル	ウサギLD50 72～>2000mg/kgの19件の報告
エチルベンゼン	ウサギLD50 15400mg/kg
メチル-n-ペンチルケトン	ウサギLD50 10300mg/kg
イソプロパノール	ウサギLD50 12870mg/kg

#### 吸入(蒸気)

キシレン	ラットLC50(4時間) 6350ppm
エチレングリコールモノブチルエーテル	ラットLC50(4時間) 450ppm
エチルベンゼン	ラットLC50(4時間) 4000ppm
メチル-n-ペンチルケトン	情報なし
イソプロパノール	ラットLC50(4時間) 27408ppm

### 皮膚腐食性及び皮膚刺激性

キシレン	区分2
エチレングリコールモノブチルエーテル	区分2

### 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

キシレン	区分2
エチレングリコールモノブチルエーテル	区分2A
エチルベンゼン	区分2B
メチル-n-ペンチルケトン	区分2B
イソプロパノール	区分2

### 呼吸器感作性

情報なし

### 皮膚感作性

情報なし

### 生殖細胞変異原性

情報なし

### 発がん性

エチルベンゼン	区分2
---------	-----

### 生殖毒性

キシレン	区分1B
エチルベンゼン	区分1B

### 特定標的臓器毒性 単回ばく露

製品名：440エクスプレス

タルク	区分1(呼吸器)
キシレン	区分1 (中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓)
	区分3 (麻酔作用)
エチレングリコールモノブチルエーテル	区分1 (血液系、呼吸器、肝臓、腎臓)
	区分3 (麻酔作用)
エチルベンゼン	区分3 (気道刺激性、麻酔作用)
メチル-n-ペンチルケトン	区分3 (気道刺激性、麻酔作用)
イソプロパノール	区分1(中枢神経系、全身毒性)
	区分3(気道刺激性)
<b>特定標的臓器毒性</b>	<b>反復ばく露</b>
タルク	区分1(呼吸器)
キシレン	区分1(神経系、呼吸器)
エチレングリコールモノブチルエーテル	区分1(血液系)
エチルベンゼン	区分1(聴覚器、神経系)
イソプロパノール	区分1(血液系)
<b>誤えん器有害性</b>	
キシレン	区分1
エチルベンゼン	区分1
	製品は粘性情報なく区分1とした。

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

#### 水生環境有害性 短期(急性)

キシレン ニジマスの96時間LC50=3.3mg/Lより区分1とした。  
エチルベンゼン 甲殻類(バイシュリンブ)の96時間LC50=0.42mg/Lより区分1とした。

#### 水生環境有害性 長期(慢性)

キシレン 藻類の急性が区分2に該当し、急速分解性がないことから区分2とした  
エチルベンゼン 甲殻類(ネコゼミジンコ)のNOEC=0.956mg/Lと急速分解性がないことから区分2とした。

残留性・分解性	情報なし
生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の附属書に列記されている成分を含有していない。

## 13. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

### 汚染容器及び包装

内容物を完全に除去した後に処分する。  
容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の規準に従って適切な処分を行う。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### 海上輸送

国連番号	UN1263
品名(日本語名)	塗料
品名(英語名)	ペイント
国連分類	3
容器等級	III

#### 海洋汚染物質

-

#### 航空輸送

国連番号	UN1263
品名(日本語名)	塗料

製品名: 440エクスプレス

品名(英語名)	ペイント
国連分類	3
容器等級	III

緊急時応急措置指針番号 (NAERG) 128

## 国内規制

海上規制情報	船舶安全法の規定に従う
航空規制情報	航空法の規定に従う
陸上規制情報	消防法の規定に従う

## その他

転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。  
直射日光を避けて輸送する。

## 15. 適用法令

化学物質排出管理促進法	第一種指定化学物質	キシレン(平均値7.5%) エチレングリコールモノブチルエーテル(平均値10%) エチルベンゼン(平均値3.0%)
労働安全衛生法	通知義務物質	キシレン、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチルベンゼン、メチルノルマルペンチルケトン、プロピルアルコール
	表示義務物質	キシレン、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチルベンゼン、メチルノルマルペンチルケトン、プロピルアルコール、クロレンド酸
	有機則 第二種有機溶剤等	キシレン、エチレングリコールモノブチルエーテル、イソプロパノール
	特定則 第二類物質	エチルベンゼン
	がん原性に係る指針対象物質	エチルベンゼン
	がん原性物質	非該当
	皮膚等障害化学物質	キシレン、エチレングリコールモノブチルエーテル
	濃度基準値設定物質	非該当
毒物及び劇物取締法		非該当
化審法	優先評価化学物質	キシレン、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチルベンゼン、イソプロピルアルコール
消防法	危険物 第4類 第2石油類 非水溶性 危険等級III	

## 16. その他情報

ITW Evercoat社SDS: Revision Date:25-Sep-2019, Version1に対応

JIS Z 7253:2019 「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法'-ラベル、作業内容の表示及び安全データシート(SDS)」に対応

NITR-CHRIIP

GHS政府分類結果

ACGIH TLVs and BELs 2020

令和6年度施行安衛法皮膚等障害化学物質規制に伴う見直し

令和6年度施行安衛法濃度基準設定物質規制に伴う見直し

令和7年度施行安衛法濃度基準設定物質規制に伴う見直し

令和7年度施行安衛法表示・通知義務物質改訂に伴う見直し

令和8年度施行安衛法表示・通知義務物質改訂に伴う見直し

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。